



LA STAMPANTE DI CARTE RAPIDA E VERSATILE

La stampante Primacy è ultra-rapida, potente e performante. Associata a tecnologie di codifica all'avanguardia, questa stampante è la soluzione ideale per l'emissione di carte personalizzate, da quelle più semplici a quelle più protette.

Disponibile nei modelli solo fronte e fronte-retro, Primacy risponde in particolare alle esigenze di stampa e di codifica di volumi medi e grandi di carte.

PRODUTTIVITÀ OTTIMIZZATA

- Primacy consente di personalizzare carte a colori in tempi record: fino a 225 carte all'ora solo fronte e 140 carte all'ora in fronte-retro.
- La stampante offre ampia autonomia grazie al caricatore e al cassetto di scarico ad elevate capacità.

STAMPA PROFESSIONALE

- Primacy offre una risoluzione di 300 dpi e una stampa bordo a bordo con una qualità ottima.
- Grazie all'elaborazione grafica migliorata, potrete ottenere una qualità più fedele delle immagini in alta definizione e dei caratteri in monocromia più precisi.

POSSIBILITÀ DI UPGRADARE IN LOCO


- Primacy evolve in base alle vostre necessità e potrete quindi attivare la funzione di stampa fronte-retro.
- Potrete far evolvere la vostra stampante integrando un modulo di laminazione e diversi codificatori: banda magnetica, smart card tradizionale o senza contatto.

Caricatore e cassetto di scarico nella parte anteriore



Vassoio di scarto/contenitore in dietro per le carte difettose

Facile da utilizzare, riconoscimento e impostazioni automatiche del nastro



MODELLO CON SCHERMO TATTILE A COLORI PER INTERAGIRE CON LA STAMPANTE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI /

Specifiche tecniche complete su www.evolis.com

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sublimazione per la stampa a colori direttamente sulla carta/trasferimento termico resina
- Stampa bordo a bordo, solo fronte, kit di attivazione opzionale modulo flip over per fronte-retro
- Risoluzione standard 300 x 300 dpi
- Risoluzione personalizzabile a 300 x 600 dpi (stampa in monocromia e a colori) o a 300 x 1200 dpi (stampa solo in monocromia)
- 32 MB di memoria standard (RAM) - facoltativi 64 MB ¹
- Modulo di laminazione fronte-retro (CLM) opzionale ¹
- Colori disponibili: rosso fuoco e blu brillante

VELOCITÀ DI STAMPA ¹

- Solo fronte: - Colori: 190 - 225 carte/ora
- Monocromia: 800 - 1000 carte/ora
- Fronte-retro: - Colori (YMCKO-K): 140 carte/ora

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), con cavo
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Connessione senza fili 802.11b/g sulla gamma Wireless

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Capacità di carico: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Capacità dello scarico: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Raccogliatore aperto opzionale per prendere le carte singolarmente
- Capacità del scarico in dietro/vassoio di scarto: 50 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Spessore delle carte: da 0,25 a 1,25 mm (da 10 a 50 mil), regolazione con l'ausilio dell'apposita leva (0,25 mm - 10 mil solo per stampa in monocromia)
- Tipi di carte: carte PVC, carte PVC composito, carte PET, carte ABS ¹, vernici speciali ¹
- Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

MODULI AGGIUNTIVI DI CODIFICA

- Moduli disponibili:
 - Codificatore banda magnetica ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Contattiera chip per smart card - ISO 7816-2
 - Codificatore smart card tradizionale - PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificatore smart card contactless - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (conformità standard: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 o FCC parte 15.247)
 - Altri codificatori specifici su richiesta
- Connessioni USB interne
- Codifica USB su IP tramite modulo aggiuntivo USB Net Server su richiesta
- Opzioni combinabili
- Configurazione in fabbrica o in loco

SICUREZZA

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington ²
- Cifratura dati per codifica magnetica ¹
- Sistema di chiusura opzionale ¹

VISUALIZZAZIONE

- LED
- Schermo tattile a colori opzionale
- Notifiche grafiche della stampante ²: caricatore vuoto, avvisi di pulizia, avviso nastro quasi terminato/terminato, ecc

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST ³

Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle carte stampate, la durata utile della testina di stampa e le prestazioni globali della stampante, utilizzate i nastri Evolis High Trust ³.

- Riconoscimento e impostazioni automatiche
 - Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione più agevole
 - Salvannastro integrato per la stampa in monocromia
- Elenco dei nastri disponibile su www.evolis.com

SOFTWARE

- Fornito con Evolis Premium Suite ⁴ per Windows ⁵:
 - Driver di stampa
 - Evolis Print Center per l'amministrazione, la gestione e le impostazioni della stampante
 - Evolis Printer Manager per la notifica grafica ³
 - Assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7
 - Compatibile con Windows ⁵ (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Fornito con cardPresso XXS per la progettazione e la stampa dei badge:
 - Database interni (registrazioni illimitate)
 - Windows[®] (a partire da XP) e Mac OS X
- Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.6)
- Linux OS disponibile su richiesta
- Evolis Premium SDK per supervisione distante della stampante, semplificando e accelerando l'integrazione nei sistemi informatici

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (H x l x P): 247 x 205 x 383 mm
Con vassoio di scarto/contenitore in dietro 247 x 205 x 487 mm
- Peso: 4,02 kg
4,11 kg con vassoio di scarto/contenitore in dietro

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

- 3 anni di garanzia (stampante e testina di stampa) ⁴
- Estensione della garanzia disponibile come scelta opzionale

¹ In condizioni particolari / ² A seconda della versione di Windows ⁵ / ³ Richiede il profilo client .net 4.0
⁴ Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri Evolis High Trust ³



ITALY

Ermes srl
 Via Grassilli, 11
 40012 Calderara di Reno (BO)
 T +39 051757040 - F +39 0516160441
 e-mail: info@ermes-online.it
www.ermes-online.it

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
 49070 Beaucouzé - France
 T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info @evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc @evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia @evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina @evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia @evolis.com