



Quantum è la soluzione per stampare e codificare carte in grandi volumi. Quantum personalizza le card in fronte/retro, a colori o in monocromia, con una velocità di stampa da record.

Si tratta di un sistema modulabile di personalizzazione delle card, dal funzionamento facile come quello di una stampante per ufficio e dalla potenza pari a quella di un dispositivo industriale.

PRODUTTIVITA' INCREMENTATA

- Con la capacità del cassetto di carico e scarico di 500 carte ognuno, la stampante Quantum può consegnare più di 1.000 carte per ora in monocromatico e 150 carte all'ora a colori.
- Grazie ai moduli di codifica reversibili (banda magnetica, smart card a contatto e contactless) indipendenti dal modulo di stampa, le carte possono essere stampate e codificate in un singolo passaggio.

MAGGIORE VERSATILITA'

- Quantum è stata progettata per essere personalizzata sul posto, direttamente dall'utente. Per esempio, puoi aggiungere o rimuovere un codificatore velocemente e con facilità.
- Quantum è in grado di adattarsi alle tue esigenze evolutive: stampa solo fronte o fronte/retro, diversi moduli di codifica e di stampa con la possibilità di stampare su carte plastiche con caratteristiche diverse.

SOLUZIONE ECONOMICA

- Quantum può gestire grandi volumi di carte con un'alta capacità di stampa, fornendo un'alternativa molto economica alle stampanti per card industriali.
- Puoi controllare i costi e produrre le tue carte internamente senza bisogno di esternalizzare il processo.





· Cassetto di carico e scarico





 Zona di connessione e supporto di fissaggio per consentire all'utente di integrare qualunque tipo di codificatore



CARATTERISTICHE PRINCIPALI / Specifiche tecniche complete su www.evolis.com

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 configurazioni:
- Versione standard senza meccanismo di bloccaggio
- Versione con sistema di bloccaggio centralizzato
- Sublimazione di colore direttamente sulla carta / trasferimento termico monocromatico
- Modulo solo fronte e fronte/retro
- Stampa da bordo a bordo
- Risoluzione testina di stampa di 300 dpi (11.8 dots/mm)
- RAM di 16 MB che consente di memorizzare due card a colori fronte/retro
- Cassetti di carico/scarico rimovibili e intercambiabili con una capacità di carte (0.76 mm - 30 mil)
- Corpo in alluminio e coperchi in plastica

PERFORMANCE DI STAMPA

- a colori (YMCKO): 150 carte all'ora Monocromatica: 1.000 carte all'ora
- Fronte/Retro: • a colori (YMCKO-K): 115 carte all'ora • Monocromatica: 320 carte all'ora
- **INTERFACCIA**
- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) cave incluse. • Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- **SICUREZZA**
- Serratura di sicurezza opzionale per garantire un accesso sicure a carte neutre, nastri e carte stampate

DISPLAY

- Display LCD a due righe
- · Notifiche grafiche dalla stampante e dal modulo di codifica

SPECIFICHE E GESTIONE DELLE CARTE

- Cassetto di carico e scarico staccabile e intercambiabile da 500 carte (0.76 mm - 30 mil)
- Cassetto di scarto per le carte difettose con una capacità di 20 carte (0.76 mm 30 mil)
- Cassetto staccabile opzionale (porta lunga e corta) con una
- capacità di 500 carte (0.76 mm 30 mil)

 Tipi di carte: carte in PVC, carte in PVC composito, carte PET,
- carte ABS¹, carte con vernice speciale¹ Formato carte: ISO CR80 ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)
- Spessore: da 0.76 mm a 1 mm (da 30 a 40 mil)

PACCHETTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI

- Pacchetto produzione Quantum: 1 cassetto per carte staccabile con porta piccola, 2 rulli di pulizia, 1 kit di pulizia
- Pacchetto backup Quantum: 1 testina di stampa. 1 modulo di codifica rimovibile, 1 cassetto per carte staccabile con porta piccola

MODULI DI CODIFICA AGGIUNTIVI

- Modulo di codifica per banda magnetica e smart card a contatto (brevettato) superiore e inferiori rimovibile
- Codificatore di banda magnetica HiCo/LoCo ISO 7811 o JIS2
 Contattiera per microchip ISO 7816-2
- Zona di connessione e supporto di fissaggio per consentire all'utente di integrare qualunque tipo di codificatore
- Opzioni di codifica:
- Codificatore smart card PC/SC, EMV 2000-1
 Codificatore contactless ISO 14443A e B, ISO 15693,
- MIFARE, DESFire, HID iCLASS
- · Altri codificatori specifici su richiesta

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per ottimizzare la qualità e la durata delle carte stampate, la durata della vita delle testine di stampa e l'affidabilità globale della stampante, utilizzare i nastri Evolis High Trust®

· Risparmio nastro per la stampa in monocromatico

Lista dei nastri disponibile su www.evolis.com

SOFTWARE

Fornita con cardPresso XXS per la creazione e la modifica dei

- Database interno (record illimitati)
- Windows[®] (dalla versione XP)
- Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Mac OS X v.10 e superiore (su richiesta)
- Linux (su richiesta)

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

- · CE, FCC, VCCI, ICES

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (A x L x P):
- senza caricatori: 215 x 300 x 850 mm (8.46" x 11.81" x 33.46") • con caricatori: 567 x 300 x 850 mm
- (22.32" x 11.81" x 33.46"
- Peso: 21,7 Kg / 47,8 lbs (18,3 Kg / 40,3 lbs senza caricatori)

GARANZIA

- 1 anno di garanzia (stampante e testina di stampa) con il limite di 500.000 passaggi³
- Estensione di garanzia opzionale

1 In condizioni particolari / 2 Dipende dal modello della stampante

3 Garanzia sottoposta allo stretto rispetto delle condizioni specifiche d'uso nonche all'uso dei consumabili Evolis High Trust®. Un inserimento è equivalente alla stampa di una carta su un lato o di codifica di una carta





ITALY

Ermes srl Via Grassilli, 11 40012 Calderara di Reno (BO) T+39 051757040 - F+39 0516160441 e-mail: info@ermes-online.it www.ermes-online.it

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 49070 Reaucouzé - France T +33 [0] 241 367 606 - F +33 [0] 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com