

CITIZEN

La stampante perfetta per rispondere alle sfide dei settori della vendita al dettaglio e dell'ospitalità

Adatta facilmente agli spazi ridotti e consente di mantenere ordinate le aree di lavoro



Caricamento frontale, uscita frontale

Con possibilità di caricare e stampare supporti anteriormente, la CT-S751 è perfetta per essere installata sotto ripiani, accanto al registratore di cassa o in un'area di lavoro stipata.

Una delle nostre stampanti POS più veloci

Accelera le code attraverso la stampa di ordini e ricevute in modo ultraveloce. Stampando a 350 mm al secondo, la CT-S751 è una delle nostre stampanti POS più veloci.

Design elegante

La CT-S751 è l'ideale per location di prim'ordine, dove un design accattivante incontra la stampa POS di ultima generazione. Scegli tra il bianco puro e le eleganti versioni nere per completare il design del tuo sistema EPOS.

CT-S751

POS, Stampante di scontrini (termica 3 pollici / 80mm)

Applicazioni

- Accoglienza
- Commercio al dettaglio
- Chiosco
- Cucina
- Montaggio Pannello



Il meccanismo di caricamento frontale e di uscita anteriore consente alla CT-S751 di adattarsi anche ai banchi con spazi molto stretti.

Specifiche

CT-S751

**POS, Stampante di scontrini (termica
3 pollici / 80mm)**

Caratteristiche & Vantaggi

- Mobile-POS pronto
- Conformità ENERGY STAR®
- Ingombro minimo



L'elegante design contemporaneo è disponibile in bianco o nero.

CITIZEN

CT-S751

**POS, Stampante di scontrini (termica
3 pollici / 80mm)**

Modello	CT-S751
Tecnologia Di Stampa	Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	150 mm /sec
Larghezza di stampa (massima)	72 mm
Larghezza del supporto (min a max)	58 o 80 mm
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro esterno 83mm
Spessore della carta (min e max)	53 a 85 µm
Sensore Del Supporto	Carta esaurita
Interfaccia Principale	USB 2.0 massima velocità
Interfaccia	Bluetooth con Apple™ compatibilità MFi, Serie (compatibile con RS-232C), LAN Wireless Premium, LAN Wireless Compatto, USB con hub, Ethernet
Alimentazione	100 - 240V, 50/60hz
Pannello di controllo	2 pulsanti, 5 LED
Emulazioni (Lingue)	ESC/POS™
Driver e software	Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme
Flash (Memoria Non Volatile)	8MB
Dimensioni (I x L x H) e Peso	125 x 170 x 108 mm. 1,26 Kg
Taglierina	Tipo Ghigliottina, completa e parziale
Garanzia	2 anni, tra la testina di stampa e la taglierina
EMC e norme di sicurezza	CE, UL, C-UL, FCC, VCCI

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0