

## Stampante per etichette a colori AstroJet L1



La nuova AstroJet L1 è la stampante per etichette a colori di ultima generazione rispetto alla presente stampante AstroJet M1-C. Le specifiche di entrambe le stampanti sono principalmente le stesse:

- Velocità di stampa fino a 18m / min.
- Alta qualità di stampa di 1600x1600 dpi
- Costi di stampa eccezionalmente bassi
- È necessaria poca o quasi nessuna manutenzione



Accanto a questa, l'AstroJet L1 offre ora ancora più possibilità:

Grazie alla nuova tecnologia e alla testina di stampa mobile, è possibile interrompere la stampa e riavviarla senza la necessità di tagliare il percorso della carta. Ciò rende possibile:

- Stampare lavori roll-to-roll più grandi
- Collegare la stampante a un'unità di etichettatura per applicazioni "stampa e applica"
- Posizionamento della stampante in linea con soluzioni di pesatura
- Collegamento della stampante a una fustellatrice (semirotativa)
- ...

In breve, questa stampante offre più possibilità che ti permettono di fare un investimento in base alle esigenze della tua azienda.

Opzioni standard:

- Svolgitore e riavvolgitore
- Finisher F1 semi rotativo per produzioni più grandi

# Stampante per etichette a colori AstroJet L1

## Specifications Specifiche

|  |   |
|--|---|
| Risoluzione di stampa                    | Migliore: 1600 x 1600 DPI<br>Normale: 1600 x 800 DPI                  |
| Velocità di stampa                       | Migliore qualità: 9m/min.<br>Qualità normale: 18m/min                 |
| Velocità di svolgimenti/<br>avvolgimento | 0-125 RPM   |
| Dimensioni di stampa                     | 220,8mm B x Lunghezza continua  |
| Tipi di media                            | roll-to-roll o fanfold  |
| Dimensioni dei supporti                  | Minimo: 50,8 mm x 57 mm<br>Massimo: 230 mm x lunghezza continua       |
| Spessore della carta                     | fino a 0,3 mm   |
| Gap minimo tra due<br>etichette          | 3 mm se non stampata al bordo<br>5 mm se stampata a bordo vivo        |
| Dimensioni rotolo                        | Minimo: 50,8 mm x 254 mm<br>Massimo: 230 mm x 254mm<br>Diametro: 76mm |
| Sensore etichette                        | continuo, tacca nera, prefustellato                                   |
| Software                                 | Driver di stampa Windows per Windows 8; 8.1; 10<br>RIP disponibile    |
| Cartucce d'inchiostro                    | da 250 ml CMYKK a getto d'inchiostro base acqua                       |
| Testina di stampa                        | intercambiabile, testina di stampa Memjet                             |
| Connessione                              | USB 2.0 e connessione Ethernet  |
| Elettricità                              | 115-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Batteria interna                         | CR 2032 batteria al litio   |
| Dimensioni                               | 51,4 cm x 56,3 cm x 34,3 cm   |
| Peso                                     | 34 kg   |



**IRIDE**  
**ITALIA**

**IRIDEITALIA srl**

Via Marco Biagi snc, Loc. Faella  
52026 Castelfranco Piandiscò (AR) Italia  
Tel. +39 055 95 44 858  
Mail: [info@irideitalia.it](mailto:info@irideitalia.it)  
Web: [www.irideitalia.it](http://www.irideitalia.it)