



IR400TT

STAMPANTE TERMICA DA 4''

IR400TT

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa	10 - 12,5 mm/s
Metodo di stampa	Trasferimento termico / termico diretto
Max Larghezza stampa	104 mm
Max Lunghezza stampa	2286 mm
Interfaccia	USB + serial + parallel + Ethernet
Linguaggio	TSC

RIBBON

Diametro esterno massimo	Max 60 mm
Lunghezza	Max 300 M
Larghezza	Min 30 mm; Max 110 mm
Diametro anima	25,4 mm (1")
Senso avvolgimento	OUT

MEDIA

Diametro esterno massimo	127 mm
Diametro interno minimo	25 mm
Tipo media	Continuo, etichette con spazi, fan fold, tacca nera
Larghezza massima	Max 110 mm; Min 20 mm
Diametro anima	da 25,4 mm a 38 mm
Gap minimo	Min 2 mm
Spessore media	da 0.058 mm a 0,305 mm
Lunghezza etichetta	da 10 mm a 2286 mm
Accessori	Porta rotolo esterno

SOFTWARE

Software editing	Nicelabel SE
Driver	Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Windows Server

FONT

Set caratteri	GB18030
Caratteri di stampa	ASCII Font A: 12*24 ASCII Font B: 9*24

BARCODE

1D Code	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, interleaved 2 of 5, EAN13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POS, ITF14
2D Code	QR Code

FORMATI GRAFICI

Elaborazione grafica	Supporta BMP/PCX/BAS
----------------------	----------------------

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Temperatura	Di esercizio 5 / 45° C, Stoccaggio -10 / 50° C
Alimentazione	AC 110V/240V, Output: DC24V/2,5A, 60W
Memoria	4 MB
Dimensioni	223x286x169 mm
Peso	2,35 kg